

Datenblatt für Artikel: LI1003837-

# NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 55° 250mA LED weiß/chrom

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DL S Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 8,6 Watt, Lichtstärke von 750 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 750                        |
| Lichtfarbe             | neutralweiß                |
| Farbtemperatur (K)     | 4000                       |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                        |
| Lebensdauer            | 50.000h                    |
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse           | III                        |
| Schutzart              | IP20                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtenart           | Deckeneinbauleuchte                                                                                                      |
| Leuchtmittel inkl.    | ja                                                                                                                       |
| Fassung               | LED Platine                                                                                                              |
| Ausstrahlwinkel (°)   | 120                                                                                                                      |
| Leistung (W)          | 8,60                                                                                                                     |
| Betriebsstrom mA (mA) | 250                                                                                                                      |
| Ausschnitt (mm)       | Ø 68                                                                                                                     |
| Einbautiefe (mm)      | 55                                                                                                                       |
| Farbe                 | weiß<br>chrom                                                                                                            |
| Material              | Aluminium<br>Polycarbonat                                                                                                |
| Länge (mm)            | 80                                                                                                                       |
| Breite (mm)           | 80                                                                                                                       |
| Höhe (mm)             | 52                                                                                                                       |
| Durchmesser (mm)      | 80                                                                                                                       |
| Optionales Zubehör    | LI1004055-;LI1004058-;LI1004067-;LI1004786-;LI1004787-;LI1004788-;LI1004789-;LI1006135-;LI1006136-;LI1006137-;LI1006138- |
| LxBxH mm              | 80x80x52                                                                                                                 |
| ØxH mm                | 80x52                                                                                                                    |
| AUSSCHNITT mm         | Ø 68                                                                                                                     |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                       | BEST.NR.  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS S DL 8,6W 750lm 4000K 55° 250mA LED weiß/chrom<br>Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! | LI1003837 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                         |           |
| LED Treiber 65-10W 250mA PHASE<br>LED Treiber                                                                                     | LI1004055 |
| LED Treiber, 10W 250mA<br>LED Treiber                                                                                             | LI1004058 |
| LED Treiber 12-20W 250/350/500/700mA DALI<br>LED Treiber                                                                          | LI1004067 |
| NUMINOS S Diffusor Ellipse                                                                                                        | LI1004786 |
| NUMINOS S Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                                                                                  | LI1004787 |
| NUMINOS S Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted                                                                                   | LI1004788 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                            | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                              |           |
| NUMINOS S Diffusor Wabe W LED IP20                                     | LI1004789 |
| Numinos® XS Einbaurahmen, rund 160/70mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose  | LI1006135 |
| Numinos® XS Einbaurahmen, rund 160/70mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose     | LI1006136 |
| Numinos® XS Einbaurahmen, eckig 160/70mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose | LI1006137 |
| Numinos® XS Einbaurahmen, eckig 160/70mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose    | LI1006138 |