

Datenblatt für Artikel: LI1003889-

NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 4000K 20° 500mA LED schwarz

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf perfekte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL M Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 17,55 Watt, Lichtstärke von 1600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1600
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	17,50
Betriebsstrom mA (mA)	500
Ausschnitt (mm)	Ø 90
Einbautiefe (mm)	75
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	105
Breite (mm)	105
Höhe (mm)	68
Durchmesser (mm)	105
Optionales Zubehör	LI1004054-;LI1004064-;LI1004069-;LI1004790-;LI1004791-;LI1004792-;LI1004793-;LI1006139-;LI1006140-;LI1006141-;LI1006142-
LxBxH mm	105x105x68
ØxH mm	105x68
AUSSCHNITT mm	Ø 90

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS M DL 17,5W 1600lm 4000K 20° 500mA LED schwarz Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	LI1003889
Optionales Zubehör	
LED Treiber 30W 500mA PHASE LED Treiber	LI1004054
LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA LED Treiber	LI1004064
LED Treiber 15W-40,6W 230/350/500/700mA LED Treiber	LI1004069
NUMINOS M Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004790
NUMINOS M Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004791
NUMINOS M Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted	LI1004792
NUMINOS M Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz	LI1004793

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Numinos® S Einbaurahmen, rund 160/100mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006139
Numinos® S Einbaurahmen, rund 160/100mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006140
Numinos® S Einbaurahmen, eckig 160/100mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006141
Numinos® S Einbaurahmen, eckig 160/100mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006142