

Datenblatt für Artikel: LI1003913-

# NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 20° 700mA LED schwarz

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2150 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 2150                       |
| Lichtfarbe             | warmweiß komfort           |
| Farbtemperatur (K)     | 2700                       |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                        |
| Lebensdauer            | 50.000h                    |
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse           | III                        |
| Schutzart              | IP20                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtenart           | Deckeneinbauleuchte                                                                                                      |
| Leuchtmittel inkl.    | ja                                                                                                                       |
| Fassung               | LED Platine                                                                                                              |
| Ausstrahlwinkel (°)   | 120                                                                                                                      |
| Leistung (W)          | 25,40                                                                                                                    |
| Betriebsstrom mA (mA) | 700                                                                                                                      |
| Ausschnitt (mm)       | Ø 117                                                                                                                    |
| Einbautiefe (mm)      | 90                                                                                                                       |
| Farbe                 | schwarz                                                                                                                  |
| Material              | Aluminium<br>Polycarbonat                                                                                                |
| Länge (mm)            | 130                                                                                                                      |
| Breite (mm)           | 130                                                                                                                      |
| Höhe (mm)             | 85                                                                                                                       |
| Durchmesser (mm)      | 130                                                                                                                      |
| Optionales Zubehör    | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH mm              | 130x130x85                                                                                                               |
| ØxH mm                | 130x85                                                                                                                   |
| AUSSCHNITT mm         | Ø 117                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                             | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2150lm 2700K 20° 700mA LED schwarz                   | LI1003913 |
| Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! |           |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                               |           |
| LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA                                   | LI1004062 |
| LED Treiber                                                             |           |
| LED Treiber 30W 700mA                                                   | LI1004065 |
| LED Treiber                                                             |           |
| LED Treiber 15W-40,6W 250/350/500/700mA DALI                            | LI1004070 |
| LED Treiber                                                             |           |
| NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                       | LI1004794 |
| NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                        | LI1004795 |
| NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted                         | LI1004796 |
| NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz                              | LI1004797 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                            | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                              |           |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose  | LI1006143 |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose     | LI1006144 |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose | LI1006145 |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose    | LI1006146 |