

Datenblatt für Artikel: LI1003914-

# NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 20° 700mA LED schwarz/weiß

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Die vielfältigen Down- und Spotlights machen Tausend lichtgestalterische Optionen möglich. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2250 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 2250                       |
| Lichtfarbe             | warmweiß komfort           |
| Farbtemperatur (K)     | 2700                       |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                        |
| Lebensdauer            | 50.000h                    |
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse           | III                        |
| Schutzart              | IP20                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtenart           | Deckeneinbauleuchte                                                                                                      |
| Leuchtmittel inkl.    | ja                                                                                                                       |
| Fassung               | LED Platine                                                                                                              |
| Ausstrahlwinkel (°)   | 120                                                                                                                      |
| Leistung (W)          | 25,40                                                                                                                    |
| Betriebsstrom mA (mA) | 700                                                                                                                      |
| Ausschnitt (mm)       | Ø 117                                                                                                                    |
| Einbautiefe (mm)      | 90                                                                                                                       |
| Farbe                 | weiß<br>schwarz                                                                                                          |
| Material              | Aluminium<br>Polycarbonat                                                                                                |
| Länge (mm)            | 130                                                                                                                      |
| Breite (mm)           | 130                                                                                                                      |
| Höhe (mm)             | 85                                                                                                                       |
| Durchmesser (mm)      | 130                                                                                                                      |
| Optionales Zubehör    | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH mm              | 130x130x85                                                                                                               |
| ØxH mm                | 130x85                                                                                                                   |
| AUSSCHNITT mm         | Ø 117                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                           | BEST.NR.  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2250lm 2700K 20° 700mA LED schwarz/weiß<br>Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! | LI1003914 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                             |           |
| LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA<br>LED Treiber                                                                                  | LI1004062 |
| LED Treiber 30W 700mA<br>LED Treiber                                                                                                  | LI1004065 |
| LED Treiber 15W-40,6W 250/350/500/700mA DALI<br>LED Treiber                                                                           | LI1004070 |
| NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                                                     | LI1004794 |
| NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                                                                                      | LI1004795 |
| NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted                                                                                       | LI1004796 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                            | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                              |           |
| NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz                             | LI1004797 |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose  | LI1006143 |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose     | LI1006144 |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose | LI1006145 |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose    | LI1006146 |