

Datenblatt für Artikel: LI1003956-

NUMINOS L DL 25,4W 2300lm 3000K 55° 700mA LED weiß

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® DL L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2300 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2300
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	120
Leistung (W)	25,40
Betriebsstrom mA (mA)	700
Ausschnitt (mm)	Ø 117
Einbautiefe (mm)	90
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	130
Breite (mm)	130
Höhe (mm)	85
Durchmesser (mm)	130
Optionales Zubehör	LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146-
LxBxH mm	130x130x85
ØxH mm	130x85
AUSSCHNITT mm	Ø 117

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS L DL 25,4W 2300lm 3000K 55° 700mA LED weiß	LI1003956
Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	
Optionales Zubehör	
LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA	LI1004062
LED Treiber	
LED Treiber 30W 700mA	LI1004065
LED Treiber	
LED Treiber 15W-40,6W 250/350/500/700mA DALI	LI1004070
LED Treiber	
NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent	LI1004794
NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparent	LI1004795
NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted	LI1004796
NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz	LI1004797

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006143
Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006144
Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm schwarz Einbaurahmen/-dose	LI1006145
Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm weiß Einbaurahmen/-dose	LI1006146