

Datenblatt für Artikel: LI1003961 -

# NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 20° 700mA LED schwarz

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL L, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Dabei kann die Deckeneinbauleuchte mit einer Leistungsaufnahme von 25,41 Watt, Lichtstärke von 2350 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und dem guten Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 2350                       |
| Lichtfarbe             | neutralweiß                |
| Farbtemperatur (K)     | 4000                       |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                        |
| Lebensdauer            | 50.000h                    |
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse           | III                        |
| Schutzart              | IP20                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                                                          |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtenart           | Deckeneinbauleuchte                                                                                                      |
| Leuchtmittel inkl.    | ja                                                                                                                       |
| Fassung               | LED Platine                                                                                                              |
| Ausstrahlwinkel (°)   | 120                                                                                                                      |
| Leistung (W)          | 25,40                                                                                                                    |
| Betriebsstrom mA (mA) | 700                                                                                                                      |
| Ausschnitt (mm)       | Ø 117                                                                                                                    |
| Einbautiefe (mm)      | 90                                                                                                                       |
| Farbe                 | schwarz                                                                                                                  |
| Material              | Aluminium<br>Polycarbonat                                                                                                |
| Länge (mm)            | 130                                                                                                                      |
| Breite (mm)           | 130                                                                                                                      |
| Höhe (mm)             | 85                                                                                                                       |
| Durchmesser (mm)      | 130                                                                                                                      |
| Optionales Zubehör    | LI1004062-;LI1004065-;LI1004070-;LI1004794-;LI1004795-;LI1004796-;LI1004797-;LI1006143-;LI1006144-;LI1006145-;LI1006146- |
| LxBxH mm              | 130x130x85                                                                                                               |
| ØxH mm                | 130x85                                                                                                                   |
| AUSSCHNITT mm         | Ø 117                                                                                                                    |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                             | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS L DL 25,4W 2350lm 4000K 20° 700mA LED schwarz                   | LI1003961 |
| Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! |           |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                               |           |
| LED Treiber 15W - 29,5W 500/600/700mA                                   | LI1004062 |
| LED Treiber                                                             |           |
| LED Treiber 30W 700mA                                                   | LI1004065 |
| LED Treiber                                                             |           |
| LED Treiber 15W-40,6W 250/350/500/700mA DALI                            | LI1004070 |
| LED Treiber                                                             |           |
| NUMINOS L Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                       | LI1004794 |
| NUMINOS L Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                        | LI1004795 |
| NUMINOS L Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted                         | LI1004796 |
| NUMINOS L Diffusor Wabe W LED IP20 schwarz                              | LI1004797 |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                            | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                              |           |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose  | LI1006143 |
| Numinos® M Einbaurahmen, rund 240/120mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose     | LI1006144 |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose | LI1006145 |
| Numinos® M Einbaurahmen, eckig 240/120mm weiß<br>Einbaurahmen/-dose    | LI1006146 |