

Datenblatt für Artikel: LI1003986-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 2700K 20° 1050mA schwarz/weiß

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtensystem von SLV, das alles vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine dezente, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte kann mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3500 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem hohen Farbwiedergabeindex von über 90 überzeugen. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 3500                       |
| Lichtfarbe             | warmweiß komfort           |
| Farbtemperatur (K)     | 2700                       |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                        |
| Lebensdauer            | 50.000h                    |
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse           | III                        |
| Schutzart              | IP20                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtenart           | Deckeneinbauleuchte                                                                     |
| Leuchtmittel inkl.    | ja                                                                                      |
| Fassung               | LED Platine                                                                             |
| Ausstrahlwinkel (°)   | 120                                                                                     |
| Leistung (W)          | 37,40                                                                                   |
| Betriebsstrom mA (mA) | 1050                                                                                    |
| Ausschnitt (mm)       | Ø 145                                                                                   |
| Einbautiefe (mm)      | 115                                                                                     |
| Farbe                 | weiß<br>schwarz                                                                         |
| Material              | Aluminium<br>Polycarbonat                                                               |
| Länge (mm)            | 160                                                                                     |
| Breite (mm)           | 160                                                                                     |
| Höhe (mm)             | 108                                                                                     |
| Durchmesser (mm)      | 160                                                                                     |
| Optionales Zubehör    | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| LxBxH mm              | 160x160x108                                                                             |
| ØxH mm                | 160x108                                                                                 |
| AUSSCHNITT mm         | Ø 145                                                                                   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                             | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3500lm 2700K 20° 1050mA schwarz/weiß                | LI1003986 |
| Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! |           |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                               |           |
| LED Treiber 40W multi mA                                                | LI1004059 |
| LED Treiber                                                             |           |
| LED Treiber 28-40W 1000mA PHASE                                         | LI1004066 |
| LED Treiber                                                             |           |
| LED Treiber 42-50W 1050mA DALI                                          | LI1004071 |
| LED Treiber                                                             |           |
| NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                      | LI1004798 |
| NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                       | LI1004799 |
| NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted                        | LI1004800 |
| NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED schwarz                                  | LI1004801 |
| Numinos® L Einbaurahmen, rund 240/150mm schwarz                         | LI1006147 |
| Einbaurahmen/-dose                                                      |           |