

Datenblatt für Artikel: LI1003991 -

# NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 2700K 55° 1050mA LED schwarz

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

NUMINOS ist das bestmöglich aufeinander abgestimmte Leuchtsystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Dazu gehört auch NUMINOS® DL XL, die als Deckeneinbauleuchte durch beste Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3300 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 3300                       |
| Lichtfarbe             | warmweiß komfort           |
| Farbtemperatur (K)     | 2700                       |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                        |
| Lebensdauer            | 50.000h                    |
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse           | III                        |
| Schutzart              | IP20                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtenart           | Deckeneinbauleuchte                                                                     |
| Leuchtmittel inkl.    | ja                                                                                      |
| Fassung               | LED Platine                                                                             |
| Ausstrahlwinkel (°)   | 120                                                                                     |
| Leistung (W)          | 37,40                                                                                   |
| Betriebsstrom mA (mA) | 1050                                                                                    |
| Ausschnitt (mm)       | Ø 145                                                                                   |
| Einbautiefe (mm)      | 115                                                                                     |
| Farbe                 | schwarz                                                                                 |
| Material              | Aluminium<br>Polycarbonat                                                               |
| Länge (mm)            | 160                                                                                     |
| Breite (mm)           | 160                                                                                     |
| Höhe (mm)             | 108                                                                                     |
| Durchmesser (mm)      | 160                                                                                     |
| Optionales Zubehör    | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| LxBxH mm              | 160x160x108                                                                             |
| ØxH mm                | 160x108                                                                                 |
| AUSSCHNITT mm         | Ø 145                                                                                   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                             | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3300lm 2700K 55° 1050mA LED schwarz                 | LI1003991 |
| Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! |           |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                               |           |
| LED Treiber 40W multi mA                                                | LI1004059 |
| LED Treiber                                                             |           |
| LED Treiber 28-40W 1000mA PHASE                                         | LI1004066 |
| LED Treiber                                                             |           |
| LED Treiber 42-50W 1050mA DALI                                          | LI1004071 |
| LED Treiber                                                             |           |
| NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                      | LI1004798 |
| NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                       | LI1004799 |
| NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted                        | LI1004800 |
| NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED schwarz                                  | LI1004801 |
| Numinos® L Einbaurahmen, rund 240/150mm schwarz                         | LI1006147 |
| Einbaurahmen/-dose                                                      |           |