

Datenblatt für Artikel: LI1004051-

# NUMINOS XL DL 37,4W 3600lm 4000K 55° 1050mA weiß/schwarz

Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



## Produktinfo

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DL XL Deckeneinbauleuchte, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Ideal für eine harmonische, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Akzent auf Objekte oder den Raum lenkt. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 37,4 Watt, Lichtstärke von 3600 Lumen, Farbtemperatur von 4000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

## Technische Daten

|                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| Lichtstrom (lm)        | 3600                       |
| Lichtfarbe             | neutralweiß                |
| Farbtemperatur (K)     | 4000                       |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥90                        |
| Lebensdauer            | 50.000h                    |
| Dimmbar                | Abhängig vom Treiber<br>ja |
| Schutzklasse           | III                        |
| Schutzart              | IP20                       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                       |                                                                                         |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Leuchtenart           | Deckeneinbauleuchte                                                                     |
| Leuchtmittel inkl.    | ja                                                                                      |
| Fassung               | LED Platine                                                                             |
| Ausstrahlwinkel (°)   | 120                                                                                     |
| Leistung (W)          | 37,40                                                                                   |
| Betriebsstrom mA (mA) | 1050                                                                                    |
| Ausschnitt (mm)       | Ø 145                                                                                   |
| Einbautiefe (mm)      | 115                                                                                     |
| Farbe                 | weiß<br>schwarz                                                                         |
| Material              | Aluminium<br>Polycarbonat                                                               |
| Länge (mm)            | 160                                                                                     |
| Breite (mm)           | 160                                                                                     |
| Höhe (mm)             | 108                                                                                     |
| Durchmesser (mm)      | 160                                                                                     |
| Optionales Zubehör    | LI1004059-;LI1004066-;LI1004071-;LI1004798-;LI1004799-;LI1004800-;LI1004801-;LI1006147- |
| LxBxH mm              | 160x160x108                                                                             |
| ØxH mm                | 160x108                                                                                 |
| AUSSCHNITT mm         | Ø 145                                                                                   |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                                                                         | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS XL DL 37,4W 3600lm 4000K 55° 1050mA weiß/schwarz<br>Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden! | LI1004051 |
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                                                                           |           |
| LED Treiber 40W multi mA<br>LED Treiber                                                                                             | LI1004059 |
| LED Treiber 28-40W 1000mA PHASE<br>LED Treiber                                                                                      | LI1004066 |
| LED Treiber 42-50W 1050mA DALI<br>LED Treiber                                                                                       | LI1004071 |
| NUMINOS XL Diffusor Ellipse W LED IP20 transparent                                                                                  | LI1004798 |
| NUMINOS XL Diffusor Prisma W LED IP20 transparent                                                                                   | LI1004799 |
| NUMINOS XL Diffusor Frosted W LED IP20 gefrosted                                                                                    | LI1004800 |
| NUMINOS XL Diffusor Wabe W LED schwarz                                                                                              | LI1004801 |
| Numinos® L Einbaurahmen, rund 240/150mm schwarz<br>Einbaurahmen/-dose                                                               | LI1006147 |