

Datenblatt für Artikel: LI1004462-

NUMINOS M 3-Ph. 14W 1925lm 2700K 24° 230V DALI IP20 ws/sw

3 Phasen Strahler



Produktinfo

NUMINOS ist das optimal aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem 3~ NUMINOS® DALI M 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstärke von 1925 Lumen, Farbtemperatur von 2700 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die leichte Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1925
Lichtfarbe	warmweiß komfort
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	16
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	24
Leistung (W)	14
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Montage	Stromschiene
Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	185
Breite (mm)	85
Höhe (mm)	165
Durchmesser (mm)	85
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	185x85x165
ØxH mm	85x165

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS M 3-Ph. 14W 1925lm 2700K 24° 230V DALI IP20 ws/sw 3 Phasen Strahler	LI1004462
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM