

Datenblatt für Artikel: LI1004470-

NUMINOS M 3-Ph. 14W 1955lm 3000K 24° 230V DALI IP20 ws/sw

3 Phasen Strahler



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem 3~ NUMINOS® DALI M 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist perfekt für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstärke von 1955 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1955
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	16
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	24
Leistung (W)	14
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Montage	Stromschiene
Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	185
Breite (mm)	85
Höhe (mm)	165
Durchmesser (mm)	85
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	185x85x165
ØxH mm	85x165

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS M 3-Ph. 14W 1955lm 3000K 24° 230V DALI IP20 ws/sw 3 Phasen Strahler	LI1004470
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM