

Datenblatt für Artikel: LI1004472-

NUMINOS M 3-Ph. 14W 1880lm 3000K 60° 230V DALI IP20 ws/sw

3 Phasen Strahler



Produktinfo

Design, Technik und Funktion in Perfektion: NUMINOS ist das Leuchtsystem von SLV, das alles vereint. So können Sie mit verschiedenen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Auch mit der 3~ NUMINOS® DALI M 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 20,1 Watt, Lichtstärke von 1880 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1880
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	22
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	60
Leistung (W)	14
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Montage	Stromschiene
Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	185
Breite (mm)	85
Höhe (mm)	165
Durchmesser (mm)	85
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	185x85x165
ØxH mm	85x165

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS M 3-Ph. 14W 1880lm 3000K 60° 230V DALI IP20 ws/sw 3 Phasen Strahler	LI1004472
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM