

Datenblatt für Artikel: LI1004567-

NUMINOS L 3-Ph. 20W 2340lm 3000K 36° 230V DALI IP20 ws/sw

3 Phasen Strahler



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit verschiedenen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der 3~ NUMINOS® DALI L 3 Phasen System Leuchte LED, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 28 Watt, Lichtstärke von 2340 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2340
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	13
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	36
Leistung (W)	20
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	700
Montage	Stromschiene
Farbe	weiß schwarz
Material	Aluminium Kunststoff
Länge (mm)	213
Breite (mm)	100
Höhe (mm)	180
Durchmesser (mm)	100
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	213x100x180
ØxH mm	100x180

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS L 3-Ph. 20W 2340lm 3000K 36° 230V DALI IP20 ws/sw 3 Phasen Strahler	LI1004567
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM