

Datenblatt für Artikel: LI1005391-

WORKLIGHT 79W 7600lm 80° ≥80 200-240V 4000K IP20 weiß

LED Stehleuchte, Lichtverteilung 50% direkt 50% indirekt



Produktinfo

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Standleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Durch die Bestückung mit einem Bewegungssensor, der verbauten Tageslichtsteuerung sowie der Möglichkeit der Dimmbarkeit wird Sie allen Anforderungen der heutigen Bürobeleuchtung gerecht. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung inklusive Stecker, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	7600
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	ja Touch DIM
Energieeffizienzklasse	E

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Stehleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	80
Leistung (W)	79
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	2000
Montage	Bodenanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Länge (mm)	692
Breite (mm)	310
Höhe (mm)	1950
LxBxH mm	692x310x1950

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WORKLIGHT 79W 7600lm 80° ≥80 200-240V 4000K IP20 weiß	
LED Stehleuchte, Lichtverteilung 50% direkt 50% indirekt	LI1005391