

Datenblatt für Artikel: LI1005395-

WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI sw

LED Pendelleuchte Lichtverteilung direkt indirekt



Produktinfo

Als konsequente Weiterentwicklung unserer WORKLIGHT Serie, erhalten Sie dieser WORKLIGHT eine Office Pendelleuchte für Bildschirmarbeitsplätze, ausgestattet mit modernster Technik und hocheffizienten, leistungsstarken LEDs und natürlich $UGR \leq 19$. Die Leuchte ist mittels DALI steuerbar. Durch den bereits eingebauten Treiber sowie der Zuleitung, ist die WORKLIGHT fertig für den direkten Anschluss an 230V Netzspannung. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	5000
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Energieeffizienzklasse	D
Leuchtenart	Pendelleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	80
Leistung (W)	57
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1550
Montage	Pendel
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Länge (mm)	1200
Breite (mm)	260
Höhe (mm)	30
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	1200x260x30

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WORKLIGHT DALI 57W 5000 2000lm 80° ≥80 230V 4K IP20 DALI sw LED Pendelleuchte Lichtverteilung direkt indirekt	LI1005395
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM