

Datenblatt für Artikel: LI1005765-

NUMINOS® DALI XL 28W 3530lm 24° ≥90 230V 3000K DALI schwarz

LED Deckenaufbauleuchte



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtsystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. Mit unterschiedlichen Down- und Spotlights sorgen Sie für Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® DALI XL Indoor Deckenaufbauleuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Mit dem Spotlight entscheiden Sie sich für die punktuelle Beleuchtung oder für eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen. Die Deckeneinbauleuchte überzeugt mit einer Leistungsaufnahme von 36 Watt, Lichtstärke von 3530 Lumen, Farbtemperatur von 3000 Kelvin und einem Farbwiedergabeindex von 90. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3530
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Energieeffizienzklasse	E

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	24
Leistung (W)	28
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	900
Montage	Deckenanbau
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	120
Breite (mm)	120
Höhe (mm)	258
Durchmesser (mm)	120
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	120x120x258
ØxH mm	120x258

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® DALI XL 28W 3530lm 24° ≥90 230V 3000K DALI schwarz LED Deckenaufbauleuchte	LI1005765
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM