

Datenblatt für Artikel: LI1006006-

NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 40° 930 weiß

LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!



Produktinfo

NUMINOS ist das perfekt aufeinander abgestimmte Leuchtensystem von SLV, das Funktion, Design und Technik vereint. Mit verschiedenen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Auch mit der NUMINOS® GIMBLE L Deckeneinbauleuchte, die mit bester Verarbeitungs- und Lichtqualität überzeugt. So gestalten Sie eine unauffällige, moderne und platzsparende Beleuchtung, die den Fokus auf Objekte oder den Raum lenkt. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS von SLV – die modulare Vielfalt erwartet Sie.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2300
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	22
Lebensdauer	50000
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	40
Leistung (W)	25,40
Betriebsstrom mA (mA)	700
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 145
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	160
Breite (mm)	160
Höhe (mm)	115
Durchmesser (mm)	160
LxBxH mm	160x160x115
ØxH mm	160x115
AUSSCHNITT mm	Ø 145

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® GIMBLE L 2300lm 700mA 40° 930 weiß	L11006006
LED Deckeneinbauleuchte, Hinweis: LED Treiber muss separat bestellt werden!	