

Datenblatt für Artikel: LI1006109-

NUMINOS® ZOOM M 20W 680 - 1650lm 15° ≥90 230V 2,7K weiß

LED 3-Phasen Schienensystem Leuchte, Phasenabschnitt Dimmbar



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. Mit vielfältigen Down- und Spotlights erleben Sie Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten. Wie mit dem NUMINOS® ZOOM M PHASE 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist ideal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die einfache Installation ist dann nur noch Formsache. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1650 680
Lichtfarbe	warmweiß komfort
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	25
Lebensdauer	40000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Energieeffizienzklasse	E

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	15
Leistung (W)	20
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Montage	Stromschiene
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	190
Breite (mm)	85
Höhe (mm)	165
Durchmesser (mm)	85
LxBxH mm	190x85x165
ØxH mm	85x165

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® ZOOM M 20W 680 - 1650lm 15° ≥90 230V 2,7K weiß	
LED 3-Phasen Schienensystem Leuchte, Phasenabschnitt Dimmbar	LI1006109