

Datenblatt für Artikel: LI1006111 -

NUMINOS® ZOOM M 20W 750 - 1800lm 15° ≥90 230V 3K weiß

LED 3-Phasen Schienensystem Leuchte, Phasenabschnitt Dimmbar



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Technik, Design und Funktionalität wie kein anderes. So können Sie mit vielfältigen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® ZOOM M PHASE 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. So gestalten Sie eine hochwertige Ausleuchtung größerer Flächen oder setzen das Spotlight für die punktuelle Beleuchtung ein. Die Montage erledigen Sie dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich für die modulare Vielfalt von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	750 - 1800
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	25
Lebensdauer	40000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Stromschienenleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	15
Leistung (W)	20
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Montage	Stromschiene
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	190
Breite (mm)	85
Höhe (mm)	165
Durchmesser (mm)	85
LxBxH mm	190x85x165
ØxH mm	85x165

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® ZOOM M 20W 750 - 1800lm 15° ≥90 230V 3K weiß LED 3-Phasen Schienensystem Leuchte, Phasenabschnitt Dimmbar	LI1006111