

Datenblatt für Artikel: LI1006114-

NUMINOS® ZOOM M 20W 680-1650lm 15° ≥90 230V 2,7K DALI sw

LED 3-Phasen Schienensystem Leuchte



Produktinfo

Das NUMINOS Leuchtensystem von SLV vereint Funktion, Design und Technik auf gekonnte Art und Weise. So können Sie mit unterschiedlichen Down- und Spotlights Tausend lichtgestalterische Möglichkeiten erleben. Wie mit dem NUMINOS® DALI ZOOM M 3 Phasen System Leuchte LED, die durch ihre hochwertige Verarbeitungs- und Lichtqualität besticht. Das Spotlight ist optimal für die gezielte Akzentbeleuchtung oder auch Ausleuchtung größerer Flächen geeignet. Die Installation gestaltet sich dann im Handumdrehen. Wann entscheiden Sie sich NUMINOS ® von SLV?

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	1650 680
Lichtfarbe	warmweiß komfort
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	25
Lebensdauer	40000
Dimmbar	DALI ja
Energieeffizienzklasse	E

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	15
Leistung (W)	20
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Montage	Stromschiene
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Länge (mm)	190
Breite (mm)	85
Höhe (mm)	165
Durchmesser (mm)	85
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	190x85x165
ØxH mm	85x165

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NUMINOS® ZOOM M 20W 680-1650lm 15° ≥90 230V 2,7K DALI sw LED 3-Phasen Schienensystem Leuchte	LI1006114
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM