

Datenblatt für Artikel: LI1006421 -

MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, weiß, DC



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3000K=9400lm; 4000K=9700lm
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	DALI Touch DIM
Schutzklasse	I
Schutzart	IP50
Energieeffizienzklasse	C
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	80

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	75
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbe	weiß
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	900
Höhe (mm)	92
Durchmesser (mm)	900
Optionales Zubehör	LI1001952-, LI1001950-, LI135250--, LI1001951-, LI135251--, LI135254-- ; EHDALIDIM-
LxBxH mm	900x900x92
ØxH mm	900x92

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEDO PRO 90, 3000/4000K, 75W, DALI, 70°, UGR<19, weiß, DC	LI1006421
Optionales Zubehör	
MEDO 5m Abhängung, schwarz	LI1001952
MEDO 5m Abhängung, weiß	LI1001950
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, schwarz	LI135250
MEDO 5m Abhängung, silbergrau	LI1001951
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, weiß	LI135251
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, silbergrau	LI135254
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM