

Datenblatt für Artikel: LI1006644-

IN-LINE 24 48V DALI weiß 7.3W 650lm 4000K CRI90 35°

Spot Move Darklight Reflektor



Technische Daten

Nettolänge (mm)	240,00
Nettbreite (mm)	22,00
Nettohöhe (mm)	58,00
Nettogewicht (kg)	0,30
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Montage	Stromschiene
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	35
Blendungsfaktor (UGR)	16
Betriebsspannung AC (V)	48
Betriebsspannung DC (V)	48
Betriebsstrom mA (mA)	350
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	7,30
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	670
Lebensdauer	40000
Dimmbar	ja DALI 2
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
EEK	E
Energieeffizienzklasse	E
LxBxH mm	240x22x58

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
IN-LINE 24 48V DALI weiß 7.3W 650lm 4000K CRI90 35° Spot Move Darklight Reflektor	LI1006644