


# UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE

## 8W, 927-965, 38°, ohne Abdeckring

LED Deckeneinbauleuchte IP20/IP65, Abdeckringe müssen separat bestellt werden



### Produktinfo

Unauffällig und universell einsetzbar: Die UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE Einbauleuchte erzeugt mit ihrem engen Abstrahlwinkel von 38 Grad ein zielgerichtetes Licht. Dabei ist sie dank Schutzart IP 65 vor jedem Wetter und sogar Strahlwasser geschützt. Via CCT-Switch ist die Lichtfarbtemperatur vor der Installation wählbar (2700/3000/4000/6000K). Eine naturgetreue Farbwiedergabe wird durch den CRI über 90 erreicht. Und durch die Quick Connector Box ist das Downlight auch noch schnell und einfach installiert. Nutzen Sie auch den separat erhältlichen Dekoring, der in Weiß, Schwarz, Gold oder Chrom verfügbar ist.

### Technische Daten

|                 |                  |
|-----------------|------------------|
| Lichtstrom (lm) | 2700K = 560      |
|                 | 4000K = 680      |
|                 | 3000K=610        |
|                 | 6500K=640        |
| Lichtfarbe      | warmweiß         |
|                 | neutralweiß      |
|                 | warmweiß komfort |
|                 | tageslicht       |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                         |                                                                                                               |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Farbtemperatur (K)      | 2700<br>4000<br>6500<br>3000                                                                                  |
| Farbwiedergabeindex Ra  | ≥90                                                                                                           |
| Lebensdauer             | 35.000h / L70 / B50                                                                                           |
| Dimmbar                 | Phasenabschnitt (C)<br>ja                                                                                     |
| Schutzklasse            | II                                                                                                            |
| Schutzart               | IP65<br>IP20                                                                                                  |
| Energieeffizienzklasse  | F                                                                                                             |
| Leuchtenart             | Deckeneinbauleuchte                                                                                           |
| Leuchtmittel inkl.      | ja                                                                                                            |
| Fassung                 | LED Platine                                                                                                   |
| Leistung (W)            | 8                                                                                                             |
| Betriebsspannung AC (V) | 220-240                                                                                                       |
| Ausschnitt (mm)         | Ø 68                                                                                                          |
| Farbe                   | schwarz                                                                                                       |
| Material                | Stahl                                                                                                         |
| Länge (mm)              | 85                                                                                                            |
| Breite (mm)             | 85                                                                                                            |
| Höhe (mm)               | 49                                                                                                            |
| Durchmesser (mm)        | 85                                                                                                            |
| Optionales Zubehör      | LI1007096-;LI1007097-;LI1007098-;LI1007099-;LI1007192-;LI1007180-;LI1007181-;LI1007182-;LI1007183-;LI1007193- |
| LxBxH mm                | 85x85x49                                                                                                      |
| ØxH mm                  | 85x49                                                                                                         |
| AUSSCHNITT mm           | Ø 68                                                                                                          |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                   | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| UNIVERSAL DOWNLIGHT PHASE 8W,927-965,38°, ohne Abdeckring                     | LI1007095 |
| LED Deckeneinbauleuchte IP20/IP65, Abdeckringe müssen separat bestellt werden |           |
| Optionales Zubehör                                                            |           |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung ,schwarz                                        | LI1007096 |
| Mechanische Komponente                                                        |           |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                                                        | BEST.NR.  |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Optionales Zubehör</b>                                                          |           |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung ,weiß<br>Mechanische Komponente                      | LI1007097 |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung ,aluminium<br>Mechanische Komponente                 | LI1007098 |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT Abdeckung ,gold<br>Mechanische Komponente                      | LI1007099 |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT ABD für Downlight IP65, rund, gold matt<br>cover               | LI1007192 |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT Abd., für Downlight IP65, eckig, sw<br>Dekorative Komponente   | LI1007180 |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT Abd., für Downlight IP65, eckig, ws<br>Dekorative Komponente   | LI1007181 |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT Abd., für Downlight IP65, eckig, alu<br>Dekorative Komponente  | LI1007182 |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT Abd., für Downlight IP65, eckig, gold<br>Dekorative Komponente | LI1007183 |
| UNIVERSAL DOWNLIGHT ABD, für Downlight IP65, eckig gold matt<br>cover              | LI1007193 |