

Datenblatt für Artikel: LI1007289-

MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, TRIAC C, 70°, UGR<19, weiß



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3000K=1250lm; 4000K=1250lm
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP50
Energieeffizienzklasse	C
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	70
Leistung (W)	10
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	250
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	280
Höhe (mm)	92
Durchmesser (mm)	280
Optionales Zubehör	LI1001952-;LI1001950-;LI135250--;LI1001951-;LI135251--;LI135254--
LxBxH mm	280x280x92
ØxH mm	280x92

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEDO PRO 30, 3000/4000K, 10W, TRIAC C, 70°, UGR<19, weiß	LI1007289
Optionales Zubehör	
MEDO 5m Abhängung, schwarz	LI1001952
MEDO 5m Abhängung, weiß	LI1001950
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, schwarz	LI135250
MEDO 5m Abhängung, grau	LI1001951
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, weiß	LI135251
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, silbergrau	LI135254