

Datenblatt für Artikel: LI1007294-

MEDO PRO 40, 3000/4000K, 19W, DALI, 110°, schwarz



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3000K=2650lm; 4000K=2650lm
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	25
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja Touch DIM
Schutzklasse	I
Schutzart	IP50
Energieeffizienzklasse	C
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	110
Leistung (W)	19
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	500
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	schwarz
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	380
Höhe (mm)	92
Durchmesser (mm)	380
Optionales Zubehör	LI1001952-;LI1001950-;LI135250--;LI1001951-;LI135251--;LI135254-- ;EHDALIDIM-
LxBxH mm	380x380x92
ØxH mm	380x92

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEDO PRO 40, 3000/4000K, 19W, DALI, 110°, schwarz	LI1007294
Optionales Zubehör	
MEDO 5m Abhängung, schwarz	LI1001952
MEDO 5m Abhängung, weiß	LI1001950
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, schwarz	LI135250
MEDO 5m Abhängung, grau	LI1001951
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, weiß	LI135251
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, silbergrau	LI135254
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM