

Datenblatt für Artikel: LI1007314-

MEDO PRO 90, 3000/4000K, 74W, TRIAC C, 110°, schwarz



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3000K=11000lm; 4000K=11200lm
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Blendungsfaktor (UGR)	25
Lebensdauer	50000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Schutzklasse	I
Schutzart	IP50
Energieeffizienzklasse	C
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	110

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	74
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Montage	Deckenanbau
Farbe	schwarz
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	900
Höhe (mm)	92
Durchmesser (mm)	900
Optionales Zubehör	LI1001952-;LI1001950-;LI135250--;LI1001951-;LI135251--;LI135254--
LxBxH mm	900x900x92
ØxH mm	900x92

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEDO PRO 90, 3000/4000K, 74W, TRIAC C, 110°, schwarz	LI1007314
Optionales Zubehör	
MEDO 5m Abhängung, schwarz	LI1001952
MEDO 5m Abhängung, weiß	LI1001950
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, schwarz	LI135250
MEDO 5m Abhängung, grau	LI1001951
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, weiß	LI135251
Abhängset für 1-10V MEDO LED, 5-adrig, silbergrau	LI135254