Datenblatt für Artikel: LI1007429-

NEW TRIA 68, 1800-3000K, 60°, IP20, quadratisch, weiß

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	700
Lichtfarbe	warmweiß ultra warmweiß
Farbtemperatur (K)	1800-3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	50000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) Dim-to-Warm ja Phasenanschnitt (L)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	60
Leistung (W)	11

Online erstellt am 2026-02-24, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.at

Get Ready. **Get Schrack.**

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	250
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 68
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Länge (mm)	82
Höhe (mm)	40
Optionales Zubehör	EHLED350K-
LxBxH mm	82x82x40
AUSSCHNITT mm	Ø 68

Online erstellt am 2026-02-24, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.at

Get Ready. **Get Schrack.**

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NEW TRIA 68, 1800-3000K, 60°, IP20, quadratisch, weiß	LI1007429
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für LED 4-350VA (mit Schraubklemmen), RLC Für Tasteransteuerung	EHLED350K

Online erstellt am 2026-02-24, Änderungen und Irrtümer vorbehalten

/www.schrack.at

Get Ready. **Get Schrack.**