

Datenblatt für Artikel: LI1007434-

NEW TRIA UNIVERSAL 68, 2500/3000/4000K, 38°, IP20, schwarz R



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2500K=540lm; 3000K=600lm; 4000K=600lm
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	2500 4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	50000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja Phasenanschnitt (L)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	8,60
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	100-180
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 68
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Länge (mm)	82
Höhe (mm)	34
Durchmesser (mm)	82
LxBxH mm	82x82x34
ØxH mm	82x34
AUSSCHNITT mm	Ø 68

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NEW TRIA UNIVERSAL 68, 2500/3000/4000K, 38°, IP20, schwarz R	LI1007434