

Datenblatt für Artikel: LI1007470-

WORKLIGHT PRO 120, 120cm, 4000K, DALI, Touch, grau

Pendelleuchte



Produktinfo

Die neue WORKLIGHT PRO steht für High-Performance am Arbeitsplatz: Die über DALI steuerbare Pendelleuchte ist optimal auf die aktualisierte DIN EN 12464:2021 abgestimmt. Dabei bietet sie mit ihrer blendfreien ($UGR < 19$) Lichtausbeute von 127 lm/W, einer Farbtemperatur von 4000K und verbesserten indirekten Lichtleistung alles, was es fürs ergonomische Arbeiten braucht. Dazu kommen die Dimmbarkeit und lange Lebensdauer von 50.000 Stunden, die die Office-Pendelleuchte zu dem machen, was sie ist: Ein treuer SLV Kollege, der die eigene Produktivität unterstützt.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	6100
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥ 80
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja Touch DIM
Schutzklasse	I

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	D E
Stoßfestigkeit	IK03
Leuchtenart	Pendelleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	80
Leistung (W)	50
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	1200
Montage	Pendel
Farbe	grau
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	1200
Höhe (mm)	24
Durchmesser (mm)	32,80
Optionales Zubehör	EHDALIDIM-
LxBxH mm	1200x33x240
ØxH mm	33x240

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
WORKLIGHT PRO 120, 120cm, 4000K, DALI, Touch, grau Pendelleuchte	LI1007470
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM