

PANEL V 600, 36W 830/840 UGR



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	4000 4200
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40/54
Energieeffizienzklasse	D
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	85
Leistung (W)	36
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	900

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	585x585
Farbe	weiß
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	595
Höhe (mm)	28
Optionales Zubehör	LI1007577-;LI1007474-;LI1007575-
LxBxH mm	595x595x28
AUSSCHNITT mm	585x585

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PANEL V 600, 36W 830/840 UGR	LI1007498
Optionales Zubehör	
PANEL V, Sicherheitsseil 1500mm	LI1007577
PANEL 600, Aufbau Montagerahmen	LI1007474
PANEL 600, versenkter Montagerahmen	LI1007575