

PANEL V DALI 625, 36W 830/840 UGR



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	4000 4200
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Blendungsfaktor (UGR)	19
Lebensdauer	50000
Dimmbar	DALI ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40/54
Energieeffizienzklasse	D
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	85
Leistung (W)	36
Betriebsspannung AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsstrom mA (mA)	900
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	610x610
Farbe	weiß
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	620
Höhe (mm)	28
Optionales Zubehör	LI1007577-, LI1007576-, LI1007475-; EHDALIDIM-
LxBxH mm	620x620x28
AUSSCHNITT mm	610x610

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PANEL V DALI 625, 36W 830/840 UGR	LI1007505
Optionales Zubehör	
PANEL V, Sicherheitsseil 1500mm	LI1007577
PANEL 625, versenkter Montagerahmen	LI1007576
PANEL 625, Aufbau Montagerahmen	LI1007475
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM