

DOWNLIGHT V 100, 6W 830/840 IP54



Technische Daten

Lichtstrom (lm)	3000K=610lm; 4000K=640lm
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	50000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	105
Leistung (W)	6
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	140
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø 95

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	schwarz
Material	Polyamid
Länge (mm)	75
Höhe (mm)	37
Durchmesser (mm)	75
Optionales Zubehör	LI1007482-; LI1007479-; LI1007477-; LI1007478-
LxBxH mm	75x75x37
ØxH mm	75x37
AUSSCHNITT mm	Ø 95

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DOWNLIGHT V 100, 6W 830/840 IP54	LI1007508
Optionales Zubehör	
DOWNLIGHT V 150, leicht versenkte Abdeckung weiß	LI1007482
DOWNLIGHT V 100, leicht versenkte Abdeckung schwarz	LI1007479
DOWNLIGHT V 100, flache Abdeckung schwarz	LI1007477
DOWNLIGHT V 100, leicht versenkte Abdeckung weiß	LI1007478