

Datenblatt für Artikel: LI1007568-

KADUX, triple, 3000K, 38°, IP 20, quadratisch, weiß

Recessed ceiling light



Produktinfo

Die neue Generation der KADUX Deckeneinbauleuchte Familie erscheint in einem robusten Leuchtengehäuse mit ansprechend quadratischer Optik. Dabei verströmt die dreiflämmige Deckeneinbauleuchte mit einer Ausbeute von 120 lm/W ein noch effizienteres, warmweißes Licht (3.000K), das mit einem CRI über 90 äußerst farbneutral und dimmbar ist. Ideal für den Einsatz in Geschäften, der Hotellerie und Gastronomie – und dank dem direkten Anschluss an 230V Netzspannung auch so schnell wie einfach installiert.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	2350
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lebensdauer	50000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja Phasenanschnitt (L)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Energieeffizienzklasse	E
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja
Fassung	LED Platine
Ausstrahlwinkel (°)	38
Leistung (W)	20
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	350
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	200x80
Farbe	weiß schwarz
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	210
Höhe (mm)	90
LxBxH mm	210x90x83
AUSSCHNITT mm	200x80

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KADUX, triple, 3000K, 38°, IP 20, quadratisch, weiß Recessed ceiling light	LI1007568