

Datenblatt für Artikel: LI1007811 -

DASAR® M, 24°, 3000K, incl. DALI-Treiber, edelstahl

Bodeneinbauleuchte mit eckiger Abdeckung



Technische Daten

Nettolänge (mm)	120,00
Nettobreite (mm)	120,00
Nettohöhe (mm)	140,00
Nettogewicht (kg)	1,18
Ausschnitt (mm)	Ø 310
Leuchtenart	Bodeneinbauleuchte
Montage	Bodeneinbau
Farbe	edelstahl
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	24
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	300
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	6,50
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstrom (lm)	450
Lebensdauer	50000
Energieeffizienzklasse	D
LxBxH mm	120x120x140
AUSSCHNITT mm	Ø 310

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DASAR® M, 24°, 3000K, incl. DALI-Treiber, edelstahl Bodeneinbauleuchte mit eckiger Abdeckung	LI1007811