

Datenblatt für Artikel: LI1008597-

PANEL C 600 34 W 830/840 UGR

Montagefeder und Abhängeseil müssen separat bestellt werden



Technische Daten

Nettolänge (mm)	595,00
Nettbreite (mm)	595,00
Nettohöhe (mm)	28,00
Nettogewicht (kg)	1,94
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	90
Blendungsfaktor (UGR)	19
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	850
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	34
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstrom (lm)	4550 4650
Lebensdauer	70000
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/54
Einbautiefe mm (mm)	80
LxBxH mm	595x595x28
Ausschnitt (mm)	570x570
AUSSCHNITT mm	570x570

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PANEL C 600 34 W 830/840 UGR	LI1008597
Montagefeder und Abhängeseil müssen separat bestellt werden	
Notwendiges Zubehör	
PANEL C 4x Montagefedern	LI1008610
PANEL C Abhängeseil L: 150 cm	LI1008609