

Datenblatt für Artikel: LI1008614-

OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° dunkel kupfer

Wandaufbauleuchte rund



Technische Daten

Nettolänge (mm)	125,00
Nettbreite (mm)	90,00
Nettohöhe (mm)	110,00
Nettodurchmesser (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	0,85
Leuchtenart	Wandanbauleuchte
Montage	Wandanbau
Farbe	kupfer
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	100
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	700
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	15
Lichtfarbe	warmweiß ultra warmweiß
Farbtemperatur (K)	2000-3000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	44 - 1110
Lebensdauer	30000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Durchmesser (mm)	90
ØxH mm	90x110
LxBxH mm	125x90x110

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
OCULUS 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 100° dunkel kupfer Wandaufbauleuchte rund	LI1008614