

Datenblatt für Artikel: LI1008618-

OCULUS 2000-3000K 11W Dim-to-Warm PHASE 100° dunkel bronze

Deckenaufbauleuchte rund



Technische Daten

Nettolänge (mm)	90,00
Nettobreite (mm)	90,00
Nettohöhe (mm)	90,00
Nettodurchmesser (mm)	90,00
Nettogewicht (kg)	0,57
Leuchtenart	Deckenaufbauleuchte
Montage	Deckenaufbau
Farbe	bronze
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	100
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	250
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	11
Lichtfarbe	warmweiß ultra warmweiß
Farbtemperatur (K)	2000-3000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	36 - 780
Lebensdauer	40000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Durchmesser (mm)	90
ØxH mm	90x90
LxBxH mm	90x90x90

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
OCULUS 2000-3000K 11W Dim-to-Warm PHASE 100° dunkel bronze Deckenaufbauleuchte rund	LI1008618