

Datenblatt für Artikel: LI1008704-

NOBLO double rund 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 36° weiß

Wand- und Deckenaufbauleuchte



Technische Daten

Nettolänge (mm)	240,00
Nettobreite (mm)	105,00
Nettohöhe (mm)	127,00
Nettogewicht (kg)	0,62
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Stahl Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	36
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	350
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	15

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	warmweiß ultra warmweiß
Farbtemperatur (K)	2000-3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	10 - 940
Lebensdauer	40000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) Phasenanschnitt (L)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
LxBxH mm	240x105x127

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOBLO double rund 2000-3000K 15W Dim-to-Warm PHASE 36° weiß Wand- und Deckenaufbauleuchte	LI1008704