

Datenblatt für Artikel: LI1008706-

NOBLO single rund 2000-3000K 8W Dim-to-Warm PHASE 36° sw

Wand- und Deckenaufbauleuchte



Technische Daten

Nettolänge (mm)	90,00
Nettbreite (mm)	105,00
Nettohöhe (mm)	127,00
Nettogewicht (kg)	0,34
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	schwarz
Material	Stahl Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	36
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	350
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	8

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtfarbe	warmweiß ultra warmweiß
Farbtemperatur (K)	2000-3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom (lm)	10 - 450
Lebensdauer	40000
Dimmbar	Phasenabschnitt (C)
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
LxBxH mm	90x105x127

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NOBLO single rund 2000-3000K 8W Dim-to-Warm PHASE 36° sw Wand- und Deckenaufbauleuchte	LI1008706