

Datenblatt für Artikel: LI1009716-

# NUMINOS® GIMBLE L, Deckeneinbaul. 2700K, 40°, IP20, rund, ws

Deckeneinbauleuchte



## Technische Daten

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Nettolänge (mm)        | 160,00    |
| Nettobreite (mm)       | 160,00    |
| Nettohöhe (mm)         | 115,00    |
| Nettodurchmesser (mm)  | 160,00    |
| Nettogewicht (kg)      | 0,61      |
| Farbe                  | weiß      |
| Material               | Aluminium |
| Ausstrahlwinkel (°)    | 40        |
| Blendungsfaktor (UGR)  | 22        |
| Leistung (W)           | 17        |
| Farbtemperatur (K)     | 2700      |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90        |
| Lichtstrom (lm)        | 2400      |
| Lebensdauer            | 50000     |
| Schutzklasse           | III       |
| Schutzart              | IP20      |
| ØxH mm                 | 160x115   |

## Technische Daten - Fortsetzung

LxBxH mm

| 160x160x115

| BEZEICHNUNG                                                                         | BEST.NR.  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® GIMBLE L, Deckeneinbaul. 2700K, 40°, IP20, rund, ws<br>Deckeneinbauleuchte | LI1009716 |