

Datenblatt für Artikel: LI1009892-

# NUMINOS® GIMBLE XL, Deckeneinbauleuchte, 3000K, 20°, ws

Deckeneinbauleuchte



## Technische Daten

|                        |           |
|------------------------|-----------|
| Nettolänge (mm)        | 190,00    |
| Nettobreite (mm)       | 190,00    |
| Nettohöhe (mm)         | 135,00    |
| Nettodurchmesser (mm)  | 190,00    |
| Nettogewicht (kg)      | 0,85      |
| Farbe                  | weiß      |
| Material               | Aluminium |
| Ausstrahlwinkel (°)    | 20        |
| Blendungsfaktor (UGR)  | 19        |
| Leistung (W)           | 24        |
| Farbtemperatur (K)     | 3000      |
| Farbwiedergabeindex Ra | 90        |
| Lichtstrom (lm)        | 3600      |
| Lebensdauer            | 50000     |
| Schutzklasse           | III       |
| Schutzart              | IP20      |
| ØxH mm                 | 190x135   |

## Technische Daten - Fortsetzung

LxBxH mm

| 190x190x135

| BEZEICHNUNG                                                                    | BEST.NR.  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| NUMINOS® GIMBLE XL, Deckeneinbauleuchte, 3000K, 20°, ws<br>Deckeneinbauleuchte | LI1009892 |