

Datenblatt für Artikel: LI1011094-

BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML, DALI2 ws



Produktinfo

BATTEN FLAT P – die robuste IP44-Lösung für Parkhäuser, Flure oder Technikräume. Mit Multi-Lumen- und Multi-CCT-Funktion (3.000/4.000/5.000 K) lässt sich die Lichtleistung flexibel anpassen. Varianten mit DALI2-Steuerung oder integriertem HF-Bewegungssensor aktivieren das Licht automatisch nur bei Bewegung und ermöglichen so einen energiesparenden, intelligenten Betrieb. Die werkzeuglos zu öffnenden Endkappen vereinfachen Wartung und Installation.

Technische Daten

Nettolänge (mm)	646,00
Nettbreite (mm)	152,00
Nettohöhe (mm)	52,00
Nettogewicht (kg)	1,80
Farbe	weiß
Material	Stahl
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Leistung (W)	12
Farbtemperatur (K)	5000 4000 3500

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtstrom (lm)	1505 2616
Lebensdauer	100000
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK04
LxBxH mm	646x152x52

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
BATTEN FLAT P 600 27 830/840/850 ML, DALI2 ws	LI1011094