

Datenblatt für Artikel: LI111171--

# PIKA MR16 Downlight, MR16, max. 50W, schwenkbar, weiß



## Technische Daten

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Hersteller              | 03-SLV                             |
| Schutzklasse            | III                                |
| Leuchtenart             | Deckeneinbauleuchte                |
| Leuchtmittel/Lampe      | Niedervolt Halogen-Reflektorlampe  |
| Lampenanzahl            | 1                                  |
| Fassung                 | MR16                               |
| Schwenkbereich (°)      | 45                                 |
| Leistung (W)            | 50                                 |
| Betriebsspannung AC (V) | 12                                 |
| Betriebsspannung DC (V) | 12                                 |
| Montage                 | Deckeneinbau                       |
| Ausschnitt (mm)         | Ø75                                |
| Einbautiefe (mm)        | 85                                 |
| Farbe                   | weiß                               |
| Material                | Aluminium                          |
| Durchmesser (mm)        | 85                                 |
| Optionales Zubehör      | LI1001570-, LI551243--, LI461067-- |
| AUSSCHNITT mm           | Ø75                                |

## Artikeltabelle

| BEZEICHNUNG                                            | BEST.NR.  |
|--------------------------------------------------------|-----------|
| PIKA MR16 Downlight, MR16, max. 50W, schwenkbar, weiß  | LI111171  |
| <b>Optionales Zubehör</b>                              |           |
| LED Leuchtmittel, QPAR111, GU10, 7W, 3000K, 25° silber | LI1001570 |
| MR16 SMD LED, 4W, 3000K, 225lm, 40°                    | LI551243  |
| Elektronischer Transformator FN I, 12V, 60VA           | LI461067  |