

Datenblatt für Artikel: LI111179--

PIKA MR16 Downlight, MR16, max. 50W, schwenkbar, silbergrau



Technische Daten

Hersteller	03-SLV
Schutzklasse	III
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Leuchtmittel/Lampe	Niedervolt Halogen-Reflektorlampe
Lampenanzahl	1
Fassung	MR16
Schwenkbereich (°)	45
Leistung (W)	50
Betriebsspannung AC (V)	12
Betriebsspannung DC (V)	12
Montage	Deckeneinbau
Ausschnitt (mm)	Ø75
Einbautiefe (mm)	85
Farbe	silbergrau
Material	Aluminium
Durchmesser (mm)	85
Optionales Zubehör	LI1001570-, LI551243--, LI461067--
AUSSCHNITT mm	Ø75

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PIKA MR16 Downlight, MR16, max. 50W, schwenkbar, silbergrau	LI111179
Optionales Zubehör	
LED Leuchtmittel, QPAR111, GU10, 7W, 3000K, 25° silber	LI1001570
MR16 SMD LED, 4W, 3000K, 225lm, 40°	LI551243
Elektronischer Transformator FN I, 12V, 60VA	LI461067