

Datenblatt für Artikel: LI111992--

EYEDOWN LED, 6x1 W, 3000K, 400lm, IP44, aluminium



Technische Daten

Ausschnitt mm (mm)	Ø76
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	eloxiert
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	15
Betriebsgerät	LED Treiber
Leuchtmittel/Lampe	LED
Watt (W)	6x1
Systemeffizienz (lm/W)	67
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	400
Lampenanzahl	1
Schutzklasse	III
Schutzart	IP44
Energieeffizienzklasse	A

Technische Daten - Fortsetzung

Einbautiefe (mm)	44
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	88
ØxH mm	88x52
AUSSCHNITT mm	Ø76

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
EYEDOWN LED, 6x1W, 3000K, 400lm, IP44, aluminium	LI111992
Optionales Zubehör	
Steckerleiste 3-fach mit zwei Brücken für LED, max. 350mA	LI111850
Steckerset für LED Artikel 6-fach mit drei Brücken	LI111860
Kabelverlängerung für Artikel mit 350mA Stecker, 1 m	LI111861
Kabelverlängerung für Artikel mit 350mA Stecker, 2m	LI111862
LED-Treiber, 8VA, 350mA, inkl. Zugentlastung	LI464109