

Datenblatt für Artikel: LI113986--

NEW TRIA MINI DL ROUND, Downlight, 30°, 3000K, alu-brushed

inkl. MI-Stecker & Clipfeder



Technische Daten

Ausschnitt mm (mm)	Ø40
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	aluminium gebürstet
Material	Aluminium
Hersteller	O3-SLV
Ausstrahlwinkel (°)	30
Leuchtmittel/Lampe	LED
Watt (W)	2,20
Systemeffizienz (lm/W)	65
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	143
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	30.000h
Schutzklasse	III

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzart	IP44
Einbautiefe (mm)	40
Leuchtmittel inkl.	ja
ØxH mm	52x36
AUSSCHNITT mm	Ø40

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
NEW TRIA MINI DL ROUND, Downlight, 30°, 3000K, alu-brushed inkl. MI-Stecker & Clipfeder	LI113986
Optionales Zubehör	
Steckerleiste, 3 Ausgänge mit 2 Brücken, max. 700mA, schwarz	LI111830
Steckerleiste, 6 Ausgänge mit 3 Brücken, schwarz max. 700mA	LI111831
Kabelverlängerung für Artikel mit 700mA, 1m	LI111832
LED-Treiber 11W, 700mA, inkl. Zugentlastung	LI464030