

Datenblatt für Artikel: LI115726--

KADUX LED Triple DL Set, 3000K, 38°, alu gebürstet

inkl. Treiber



Technische Daten

Nettolänge (mm)	210,00
Nettbreite (mm)	90,00
Nettohöhe (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,74
Ausschnitt mm (mm)	200x80
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	aluminium gebürstet
Material	Stahl Aluminium
Hersteller	03-SLV
Ausstrahlwinkel (°)	38
Leuchtmittel/Lampe	COB LED
Watt (W)	22
Systemeffizienz (lm/W)	83
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000

Technische Daten - Fortsetzung

Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1830
Lampenanzahl	3
Lebensdauer	40.000h
Schutzklasse	II
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Einbautiefe (mm)	80
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	210x90x85
AUSSCHNITT mm	200x80

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KADUX LED Triple DL Set, 3000K, 38°, alu gebürstet inkl. Treiber	LI115726