

Datenblatt für Artikel: LI151950--

DOWNUNDER PUR 80 LED 3,5W, 350mA, 3000K, eckig, weiß

Einbauleuchte



Produktinfo

Aluminium Wandeinbauleuchte der DOWNUNDER PUR 80. Der nicht sichtbar verbauten Fläche LED gibt ihr Licht indirekt an die zu beleuchtende Fläche ab. Dadurch wird eine blendfreie Beleuchtung, beispielsweise von Gehwegen, ermöglicht. Die DOWNUNDER PUR 80 Einbauleuchte ist erhältlich in weißer Gehäusefarbe. Zum Betrieb der Einbauleuchte wird ein passender LED Treiber mit 350mA benötigt. Ein Einbaurahmen für die Montage in Mauerwerk ist optional erhältlich. Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

Technische Daten

Lichtstrom (lm)	265
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	30000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtenart	Wandeinbauleuchte
Leuchtmittel inkl.	ja

Technische Daten - Fortsetzung

Lampenanzahl	1
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	76
Leistung (W)	3,50
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsstrom mA (mA)	350
Montage	Wandeinbau
Ausschnitt (mm)	70x65
Einbautiefe mm (mm)	35
Farbe	weiß
Material	Stahl Aluminium
Länge (mm)	32
Breite (mm)	80
Höhe (mm)	80
Optionales Zubehör	LI151960--;LI1007227-
LxBxH mm	32x80x80
AUSSCHNITT mm	70x65

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
DOWNUNDER PUR 80 LED 3,5W,350mA, 3000K, eckig, weiß Einbauleuchte	LI151950
Optionales Zubehör	
Einbaurahmen für DOWNUNDER PUR 80x80, eckig	LI151960
LED Treiber 20W 350mA/500mA PHASE weiß	LI1007227