


I-VIDUAL LED PANEL für Rasterdecken

625x625, 3000K, mattweiß



Technische Daten

Nettolänge (mm)	617,00
Nettbreite (mm)	617,00
Nettohöhe (mm)	13,00
Nettogewicht (kg)	4,31
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Acryl Aluminium
Hersteller	O3-SLV
Ausstrahlwinkel (°)	110
Leuchtmittel/Lampe	SMD LED
sockel	LED Platine
Watt (W)	40
Systemeffizienz (lm/W)	73
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Lichtstrom (lm)	2900
Lampenanzahl	2
Lebensdauer	30000
Schutzklasse	III
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Einbautiefe (mm)	50
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	617x617x13

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
I-VIDUAL LED PANEL für Rasterdecken 625x625, 3000K, mattweiß	LI158713
Optionales Zubehör	
Universal-Aufbaurahmen für LED-Panel, 620x620mm, weiß	LI158772
AUFBAURAHMEN, silbergrau, L/B 62,5/62,5 cm für I-VIDUAL LED-Panel	LI158774
Deckenrosette, 10,3cm x 22cm x 5,1 cm, mattweiß	LI158791
Abhängeset für LED Panel	LI158799
TCI LED-Treiber 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimmbar inkl.Zugentlastung	LI464032
LED-Treiber, 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung	LI464170
LED-Treiber, 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar	LI464176