

Datenblatt für Artikel: LI158814--

I-VIDUAL PREMIUM LED Panel

M620x620mm, UGR<22, 4000K, weiß

Einlegeleuchten für Rasterdecken



Technische Daten

Hersteller	03-SLV
Blendungsfaktor (UGR)	<22
Eingangsspannung AC (V)	1000mA 1050mA
Fassung	LED Platine
LxBxH mm	617x617x13

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
I-VIDUAL PREMIUM LED Panel M620x620mm, UGR<22, 4000K, weiß Einlegeleuchten für Rasterdecken	LI158814
Optionales Zubehör	
Universal-Aufbaurahmen für LED-Panel, 620x620mm, weiß	LI158772
AUFBAURAHMEN, silbergrau, L/B 62,5/62,5 cm für I-VIDUAL LED-Panel	LI158774
Deckenrosette, 10,3cm x 22cm x 5,1cm, mattweiß	LI158791
Abhängeset für LED Panel	LI158799
TCI LED-Treiber 50VA, 350-1050mA Dip-Switch, DALI- dimmbar inkl.Zugentlastung	LI464032
LED-Treiber, 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung	LI464170
LED-Treiber, 40W, 1000mA, inkl. Zugentlastung, dimmbar	LI464176